

Standardowa grubość drzwi do niedawna była w granicach 7 cm i na takie grubości firmy produkowały akcesoria , Grubość drzwi ciągle rośnie , a producenci za tym nie nadążają

Produkujemy drzwi o grubości 9 cm , niestety nie wszystkie klamki i wkładki można do nich zastosować .

Klamki

- musi mieć wymienny bolec , lub zespolony o odpowiedniej długości do zastosowania w drzwiach 9 cm
- powinna mieć wewnętrzną sprężynę
- powinna być z opisem - do drzwi zewnętrznych lub wewnątrz klatkowych

Wkładki

rozmiar 55 mm od środka / 60 mm z zewnątrz

Aby ułatwić wybór poniżej zamieściłem linki do pasujących elementów

<https://metal-bud.eu/pl/maja-wewnatrzklatkowe-patyna>

<https://www.sklep.wirbialystok.pl/klamka-zeus-patyna-lewa-72-mm-p-2049.html>

<https://metal-bud.eu/pl/total-zewnetrzny-czarny>

<https://metal-bud.eu/pl/szyld-gorny>

<https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/3482/verona-flex-klamki-antywlamaniowe-z-dlugim-szyldem-patyna-f4.html>

<https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/935/prestige-klamki-antywlamaniowe-z-dlugim-szyldem-patyna-f4.html>

wkładki

<https://allegro.pl/oferta/gerda-prosystem-55-60-55g-60-system-jeden-klucz-12103594661>

<https://allegro.pl/oferta/antywlam-wkladka-gerda-pro-system-x-55g-60-galka-11920835886>

<https://allegro.pl/oferta/komplet-wkladek-wilka-klasa-c-nikiel-55-60-g55-60-12048814101>

<https://allegro.pl/oferta/wilka-wkladka-dwustronna-klasa-c-mosiadz-55-60-12060067851>